

Приватне підприємство “Проммаркет Океан”

Юридична адреса: м.Житомир,вул.Черняхівського,92

Р/р 26002060524577, МФО 311744, код ОКПО 32467697,

В ПАТ “Приватбанк” м.Житомир

ІПД 324676906253, св.пл.ПДВ 09646514, серія НБ №247123

т/ф. 0412 24-24-44, 0970380777 e-mail: okean_baza2016@ukr.net

сайт: okean.ua



ГРУНТ Д 09 КОНЦЕНТРАТ

Грунт глибокопроникний універсальний



Застосовується всередині і зовні приміщень для ґрунтування та зміцнення основ з гіпової, цементної, вапняно-цементної штукатурки, будівельної цегли, бетону, гіпокартонних та фіброкаменітних плит.

Рекомендується застосовувати перед фарбуванням дисперсійними фарбами, використанням вирівнюючих мас для стін, наклеюванням шпалер.

Витрати	Розведення	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
6 - 10 м ² /л	1:4 - 1:6	1 л	46,00	37,52
		5 л	180,00	146,88

ГРУНТ Д 25 АКВАСТОП

Грунт концентрат спеціалізований



Служить для захисту поверхні від волого, володіє зміцнюючими властивостями і чудовою адгезією.

Застосовується всередині приміщень для ґрунтування, захисту від волого, збільшення адгезії і зміцнення поверхонь з бетону, цементу, вапнякої і гіпової штукатурки, гіпокартонних і фіброкаменітних плит.

Витрати	Розведення	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
5 - 8 м ² /л	1:3 - 1:20	1 л	130,00	106,06

ГРУНТ Д 07 ФУНГІЦИД

Грунт концентрат спеціалізований



Готовий до застосування проникаючий фунгіцидний ґрунт для внутрішніх та зовнішніх робіт. Застосовується всередині і зовні приміщень для обробки поверхонь, заражених бактеріями, грибами, лишайником, цвіллю і т. д.

Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
6 - 8 м ² /л	1 л	28,00	22,83

КВАРЦ-ГРУНТ Д 17

Акриловий кварц-ґрунт



Кварц-ґрунт Д-17 готова до застосування ґрунтуюча фарба білого кольору. Являє собою суміш пігментів, наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилових полімерів з додаванням кварцевого зерна. Колерується універсальними барвниками.

Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
4 - 5 м ² /л	1 л	65,00	50,69
	5 л	210,00	171,36
	10 л	375,00	306,00

ШПАКЛІВКА Д 200

Акрилова фасадна шпаклівка



Акрилова фасадна шпаклівка Д-200 готова до використання в'язка маса білого або світло-сірого кольору. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилових сополімерів. Дозволяє отримати ідеально гладку поверхню, шліфують абразивним папером або сіткою і легко забарвлюється.

Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
1 - 1,5 кг/м ²	1,5 кг	47,00	38,31
	8 кг	225,00	183,60

ШПАКЛІВКА Д 200 ЛЮКС

Акрилова фасадна шпаклівка



Акрилова фасадна шпаклівка Д-200 «ЛЮКС» готова до застосування густа в'язка маса білого кольору. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних матеріалів з водної дисперсії синтетичних полімерів. Дозволяє отримати ідеально гладку, високоякісне фінішне біле покриття, яке легко шліфується абразивним папером або сіткою і забарвлюється.

Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
0,8 - 1 кг/м ²	1,5 кг	47,00	38,31

ШПАКЛІВКА Д 60

Акрилова шпаклівка для внутрішніх робіт



Акрилова шпаклівка Д-60 готова до використання водорозчинна біла високоякісна шпаклювальна маса. Являє собою суміш наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилового сополімеру. Дозволяє отримати ідеально білу гладку поверхню, яка легко шліфується абразивним папером або сіткою і забарвлюється.

Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
500 г/м ²	1,5 кг	33,00	26,93
	4 кг	83,00	67,68
	8 кг	145,00	118,30
	17 кг	282,00	238,25

27 кг

464,00

378,58

ШПАКЛІВКА Д 50*Шпаклівка по дереву*

Д-50 - готова акрилова водорозчинна шпаклювальна маса. Являє собою суміш наповнювачів, пігментів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилового полімеру. Імітує колір дерева: білий, бук, сосна, дуб, вільха, палісандр, червоне дерево.

Витрати**Кольори****Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**500 г/м²

Білий, бук, сосна, дуб, вільха, полісандр, червоне дерево

0,4 кг

16,00

11,00

0,9 кг

28,00

19,50

ЛАКОВА ФАРБА Д 121*Універсальна водорозчинна фарба*

Д-121 - універсальна водорозчинна фарба, що імітує кольори срібла, золота, міді, бронзи, перліни. Розроблена на основі високоякісних водних дисперсій акрилових полімерів з додаванням колірних перламутрових пігментів і різних облагороджувальних субстанцій. Використовується як захисна і декоративна лакова фарба. Наноситься на поверхні з гіпсу, дерева, дерев'яних матеріалів, гіпсу, бетону, полістиролу. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Витрати**Кольори****Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**6 - 8 м²/л

Білий, бук, сосна, дуб, вільха, полісандр, червоне дерево

0,4 кг

16,00

11,00

0,9 кг

28,00

19,50

УНІФІКС*КЛЕЙ ГІПСОВИЙ МОНТАЖНИЙ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНОУ*

Суміш будівельна суха модифікована для монтажу на основі гіпсу «Master-Unifix» призначена для приkleювання гіпсокартонних листів (ГКЛ) та гіпсових комбінованих панелей (ГКП) на бетонних, цегляних, газобетонних поверхнях, які мають нерівності; для мурування гіпсовими блоками та улаштування укосів всередині будівель. Застосовується для монтажу декоративних гіпсовых елементів та гіпового ліття панелів, карнізів та іншого.

Витрати**Товщина шару****Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**5 кг / м² / 1 мм

3 - 50 мм

30 кг

103,25

91,50

САТЕНПРО*ШПАКЛІВКА ГІПСОВА ФІНІШНА ДЛЯ ВНУТРІШНІХ РОБІТ*

Суміш будівельна суха модифікована для шпаклювання на основі гіпсу TM «MASTER-Satenpro» призначена для підготовки бетонних, цегляних і оштукатурених поверхонь всередині будівель під різноманітне оздоблення та фарбування (товщина шару до 10 мм); для надання оштукатуреним поверхням ідеальної рівності. Застосовується в приміщеннях зі звичайною вологістю повітря. Для внутрішніх робіт.

Витрати**Товщина шару****Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**1 кг / м² / 1 мм

до 10 мм

25 кг

95,74

84,20

ТЕРМОЛ*КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ*

Клейова суміш "MASTER-TERMOL" призначена для закріплення пінополістирольних та мінераловатних плит при облаштуванні систем теплоізоляції.

Витрати**Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**4,5 - 5,5 кг/м²

25 кг

98,53

86,50

СУПЕР "ЗИМА ДО -5°C"*КЛЕЙОВА І АРМУЮЧА СУМІШ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ*

Будівельна суміш "MASTER-SUPER" призначена:

- для облаштування систем скріпленої теплоізоляції з використанням пінополістирольних і мінераловатних плит;
- для створення армуючого гідрозахисного шару зовні будівель;
- для облицювання керамічною плиткою, пресованих плит по основах, що не деформуються або тимчасово деформуються, усередині і зовні будівель.

Витрати**Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**4,5 - 5,5 кг/м²

25 кг

123,33

106,00

СТАНДАРТ*КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ОБЛИЦІОВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ*

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Standard» призначена для облицювання стін і підлог керамічною плиткою та плиткою з керамограніту (з водопоглиненням більше 1%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-ватяніх поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень.

Витрати**Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**1,3 кг / м² / 1 мм

25 кг

68,75

62,00

СТОУНФІКС*КЛЕЙОВА СУМІШ ВИСОКОЇ ФІКСАЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНА*

Суміш будівельна суха модифікована «Master-Stonefix» призначена для облицювання керамічною плиткою, плиткою з природного та штучного каменю, пресованими плитами, гранітом, мозаїчними покриттями, важкими облицювальними матеріалами по міцних основах, що не деформуються чи піддаються періодичній деформації. Застосовується для виконання робіт методом «плитка по плитці».

Витрати**Упакування****Ціна роздрібна****Ціна оптова**1,3 кг / м² / 1 мм

25 кг

123,66

107,00

ПРОГРЕС*КЛЕЙОВА СУМІШ ДЛЯ ОБЛИЦІОВАННЯ КЕРАМОГРАНІТОМ*

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-PROGRES» призначена для облицювання стін і підлог плиткою з керамограніту (грес) і керамічною плиткою (з водопоглиненням від 0%) бетонних, цегляних, цементно-піщаних, цементно-ватяніх поверхонь по міцних основах, що не деформуються всередині та зовні приміщень.

СУМІШІ ДЛЯ ПІДЛОГИ	<p>БАЗІС</p> <p>Суха будівельна суміш "MASTER-BASIS" призначена для облаштування елементів підлоги по жорстких основах, розподільного шару і шару утеплю-вача в цивільному будівництві під усі види покріттів. Застосовується по бетонних основах міцністю не менше 25 МПа для подальшого проведення робіт з використанням суміші "MASTER-NIVELER" і "MASTER-HORIZONT".</p>	Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		1,3 кг / м ² / 1 мм	25 кг	99,88	87,60
	<p>БЕТОНІКС</p> <p>Суміш будівельна суха модифікована «Master - Beton-X» призначена для влаштування надміцніх стяжок і бетонних підлог, у тому числі в системах водних і електрических «теплих підлог»; влаштування монолітних залізобетонних конструкцій і вузлів; влаштування фундаментів; виготовлення стінних блоків і монолітних плит; ремонту тріщин та вибоїн у бетонні; облаштування швів і стиків у бетонних конструкціях.</p>	Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		2 кг / м ² / 1 мм	25 кг	69,77	63,00
	<p>КОНТИНЕНТ</p> <p>Суха будівельна суміш "MASTER-CONTINENT" призначена для вирівнювання і коригування бетонних підлог, стяжок на основі мінеральних в'язучих (у цивільному будівництві) під усі види покріттів, у тому числі для підлог з підігрівом усередині приміщен. Придатна до застосування по неміцких основах. Застосовується як для ручного, так і для машинного нанесення.</p>	Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		1,8 кг / м ² / 1 мм	20 кг	105,36	99,20
	<p>КАРКАС "ЗИМА ДО -5°C"</p> <p>Суміш клейова мурувальна «Master-Carcass» призначена для кладки стіновими блоками з ніздрюватого бетону, легкого бетону, силікату, вапняку; цегляної кладки; облаштування перегородок з газобетону; штукатурення поверхні блоків зовні та всередині будівель.</p>	Витрати	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		1,3 кг / м ² / 1 мм	25 кг	65,96	59,80
	<p>KONNER</p> <p>Монтажна піна «KONNER» являє собою однокомпонентний поліуретановий піногерметик з низьким коефіцієнтом вторинного розширення, призначений для заповнення швів, стиків будівельних конструкцій, для монтажу дверних і віконних блоків, для заповнення щілин, тріщин, а також в якості теплоізоляційного матеріалу для труб. Завдяки використанню тільки високоякісних компонентів монтажна піна «KONNER» має відмінні тепло-звукозользіальні властивості, відрізняється високим показником адгезії до різних матеріалів - деревина, камінь, цегляна кладка, бетон, метал та ін. Не використовується до поверхонь з силікону, телефону, поліетилену.</p>	Вихід	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		50 л	750 мл	77,74	64,78
			750 мл (проф)	90,04	75,03
ПІНИ	<p>ГЕРМЕТИК «СІЛІКОН»</p> <p>Силіконовий герметик "MASTER-SILICON" - високоякісний однокомпонентний герметик. Призначений для заповнення тріщин і щілин в бетонних, цегляних, оштукатурених поверхонь, для герметизації швів і стиків у віконних і дверних блоках; герметизації швів і стиків у ваннах, душових кабінах, санузлах, кухнях. Застосовується для приклейування керамічної плитки, порцеляни, скла. Завдяки присутності в складі герметика "MASTER-SILICON" протигрибкової добавки, зменшує ризик появлення грибкових утворень.</p>	Максимальний розмір шва	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		20 мм	280 г (білий)	49,54	41,28
			280 г (прозорий)	49,54	41,28
ГЕРМЕТИКИ	<p>ГЕРМЕТИК «АКРИЛ»</p> <p>"MASTER ACRYL" - це високоякісний однокомпонентний герметик. Призначений для заповнення тріщин і щілин в бетонних, цегляних, оштукатурених поверхонь, для герметизації швів і стиків у віконних і дверних блоках. Відрізняється високими показниками адгезії до різних матеріалів: деревина, камінь, цегла, бетонні та оштукатурені підстави. не призначений для поверхонь, що знаходяться під постійним впливом вологи.</p>	Максимальний розмір шва	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		20 мм			
МІНВАТА	<p>ГЕРМЕТИК «MR. SEAL»</p> <p>Силікон загального застосування для ремонтних робіт всередині і зовні приміщення. Є бистрозастігоюча ущільнюючою масою і створює неусадочний, еластичний зносостійкий шов. Ідеально чіплюється з типовими будівельними матеріалами. Стійкий до змінних температурних умов і ультрафіолетових променів.</p>	Максимальний розмір шва	Упакування	Ціна роздрібна	Ціна оптова
		20 мм	280 г (білий)	36,16	30,13
			280 г (прозорий)	32,55	27,12
	<p>МАЙСТЕР - РОК 30</p> <p>МИНЕРАЛЬНИЙ БАЗАЛЬТОВИЙ УТЕПЛЮВАЧ</p> <p>Утеплювач на основі мінерального базальтового волокна "MASTER-ROCK" щільністю 30 кг/м³ призначений для шумо- і термоізоляції ненавантажуваних конструкцій. Основна сфера застосування утеплювача - ізоляція дерев'яних перекриттів, ізоляція експлуатованих горищ і підвісних стель. «Майстер - Рок» 30 - звукоізоляційний матеріал, що дозволяє понизити рівень шуму від зовнішніх джерел на 20%</p>	Номінальна густота	Товщина	Ціна роздрібна	Ціна оптова

30 кг/м3

50 мм

13,80

11,50

100 мм

27,60

23,00